

T-MAX™ 405

Верное решение для интерьерных штукатурок
и отделочных материалов



ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Быстрота и удобство по сравнению с выполнением фактурных покрытий вручную
- Малый вес и блочность конструкции
- Нанесение большинства марок штукатурки без компрессора

МАТЕРИАЛЫ

Интерьерные штукатурки - Отделочные материалы - Нанесение фактурных покрытий



T-MAX™ 405

Верное решение для интерьерных штукатурок
и отделочных материалов



1

Быстрая установка: соединения, требующие применения инструмента, отсутствуют. Готовность к распылению.



2

Нам не требуется необходимость в компрессоре Ez.



3

с воздухом

Обеспечивает уникальную возможность нанесения большинства марок штукатурки без компрессора: = устанавливается быстрее, шумность ниже, меньше потребность в использовании защитной маски, меньше загрязнений, простота эксплуатации и пр.



Портативность

Большие колеса для перемещения по неровной местности

Для снятия насоса и бункера не требуется инструмента

Прочная рама с ручками спереди и сзади



Быстро чистится

Бункер с отвесными стенками из нержавеющей стали
Дренажная пробка
Отсоединяется от рамы

Характеристики

Первый распылитель без компрессора
Обеспечивается работа со шлангом длиной до 15 м
Наносит штукатурку с расстояния 1 м от стен и потолков



Надежность и долговечность

Закаленный хромированный поршень и износоустойчивый корпус насоса
Особо крупные каналы для жидкости
Подпружиненные шарики обеспечивают безаварийность работы



Простота эксплуатации

Всего лишь одна кнопка.
Зеленый - с воздухом, синий - без воздуха
Быстрый доступ к насосу, инструмент не требуется



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Трансформируемая трубка

248164 трубка T-Max трансформируемая

Фильтры для трубки

248522 фильтр для трубки 18 ячеек с колпачком и уплотнением (x 2)
248521 фильтр для трубки 30 ячеек с колпачком и уплотнением (x 2)

Шланги для материалов

248518 10 м x 1" (25 мм)
248519 5 м x 1" (25 мм)
248520 3 м x 3/4" (19 мм)
Шланг в оплетке

! Компания Graco не рекомендует применять шланги длиной более 15 м. Для получения такой длины стыкуются три отрезка шланга 5 м x 1".

Воздушный шланг

с регулятором воздуха и разъемами QuikDisconnect™

248557 комплект воздушных шлангов 15 м x 3/8"

Ролики для мешка

248517* мешок T-Max комплект роликов

* с направляющими и крепежом.

Удлинитель T-Max

248523 120 см для работы с воздухом (потолки)

Шарик пенной очистки

248515 1" - комплект (x2)

Сопла TMX

Разработаны специально для нанесения штукатурок и шпаклевок

Очень светлые	Светлые
TMX531	TMX541
TMX535	TMX545
Средняя	Высокая
TMX651	TMX671
TMX661	-

Круглые воздушные форсунки

248888 3 мм
248524 4 мм
248525 6 мм
248526 8 мм
248527 10 мм

• Не допускается применение типоразмеров наконечников с отверстиями менее 0,031".
• Для некоторых марок штукатурки и шпаклевки может потребоваться разведение на 2% - 10% для безвоздушного распыления в зависимости от температуры, вязкости и состава материала. Перед работой обязательно наносится пробное покрытие.

T-MAX™ 405

СПЕЦИФИКАЦИИ

		T-Max™ 405
Номера позиций деталей:		
110 В для Великобритании		249075
220 В для всей Европы		248195
220 В для Италии, Дании, Швейцарии		248269
Макс. рабочее давление		40 бар
Макс. подача жидкости (в зависимости от плотности материала)		5,7 л/мин (9,6 кг/мин*)
Макс. подача жидкости со штукатуркой		5,0 л/мин (8 кг/мин*)
Привод		0,875 л.с. (0,65 кВт)
Макс. длина шланга		15 м
Емкость бункера		45 л (2 мешка)
Макс. размер частиц	без компрессора	0,25 мм
	с компрессором	3,00 мм
Вес	T-Max в сборе	51 кг
	только распылитель T-Max	20 кг
	бункер	10 кг
	тележка	15 кг

T-Max 405 поставляется в комплекте с бункером, тележкой и комплектом из шланга 5 м x 1" и шланга в оплетке 3 м x 3/4" = 8 м.

Ящик T-Vox включает трубку, щетку, воздушное сопло 6 мм, наконечник TMX651, 2 фильтра, бачок, пробку для бункера, сливной кран для насоса, иглу для очистки наконечника и мерную чашку. Воздушный шланг 15 м x 3/8" с регулятором воздуха.