



# БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ XTR™

Созданы для экстремальных условий



**НОВИНКА!**

**НОВЫЕ** безвоздушные пистолеты-распылители Graco XTR – идеальный выбор для покрытий с высоким содержанием твердых частиц и многокомпонентных покрытий.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактная легкая конструкция позволяет работать в труднодоступных местах и идеальна для нанесения грунта, эпоксидных, уретановых и огнезащитных покрытий.

- Компактная конструкция обеспечивает высокую мобильность
- Максимальное давление жидкости – 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
- Большой выбор рукояток и курковых механизмов
- Высококачественные материалы и конструкция

*Дополнительную информацию о НОВОМ пистолете-распылителе Graco XTR можно получить у местного дистрибьютора.*

**ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ**

PROVEN QUALITY, LEADING TECHNOLOGY.

## Игольчатый затвор и наконечник GHD RAC® SwitchTip™

- Разработан для максимальной производительности при нанесении покрытий с высоким содержанием твердых частиц и при высоком давлении на выходе
- Затвор настроен изготовителем – для эффективного управления регулировок не требуется
- Надежное выключение при меньшем ограничении потока жидкости
- Большой срок службы иглы способствует устранению заливаний и разбрызгивания
- Исключительная долговечность, точная форма струи, качество покрытия

## Защитное устройство наконечника

- Легко отделяется от пистолета-распылителя, обеспечивая доступ к защитному устройству наконечника
- Используется как гаечный ключ для извлечения фильтра из рукоятки пистолета-распылителя
- Малый профиль облегчает распыление в ограниченных зонах



## Большой выбор рукояток и курковых механизмов

- Изолированная овальная или круглая рукоятка по усмотрению оператора
- Легкий спуск курка
- Курки на 2 или 4 пальца

## Фильтр пистолета-распылителя Easy Out™

- Предусматривает фильтрацию краски, подаваемой изнутри наружу, снижая вероятность засорения наконечника
- Устраняет возможность сплющивания фильтров
- Обеспечивает большую площадь фильтрации по сравнению с аналогичными безвоздушными распылителями

## НОВИНКА! Поворотное соединение EasyGlide™

- Облегчает перемещение распылителя при высоком давлении

Дополнительную информацию можно получить у местного дистрибьютора компании Graco.

## Технические характеристики

Максимальное рабочее давление жидкости	500 бар (50 МПа, 7250 psi)
Сопло для жидкости	2,3 мм ( 0,090 дюйма)
Ввод жидкости	1/4 npsm
Максимальная температура жидкости	71° C
Звуковое давление	103 дБ(A)*
Звуковая мощность	111,6 дБ(A)*
Смазываемые части	Нержавеющая сталь, полиэтилен, полиуретан, полипропилен, нейлон, ацеталь, карбид
Техническое руководство	310743

\* Результаты представляют собой максимальные показания при 6000 psi (414 бар, 41 МПа) с наконечником HD427 при работе на воде. Уровень звуковой мощности определяется в соответствии с ISO 3744-1981.

## Размеры

Вес	688 г
Длина	111 мм
Высота	180 мм

## Информация для заказа

### Безвоздушный пистолет-распылитель XTR-7

248609	Круглая рукоятка, курок на четыре пальца, защитное устройство наконечника GHD, БЕЗ НАКОНЕЧНИКА
248610	Круглая рукоятка, курок на четыре пальца, плоский наконечник 519
248611	Изолированная овальная рукоятка, курок на четыре пальца, наконечник 519 GHD RAC
248612	Изолированная овальная рукоятка, курок на два пальца, наконечник 519 GHD RAC
248613	Круглая рукоятка, курок на четыре пальца, наконечник 519 GHD RAC
248614	Круглая рукоятка, курок на два пальца, наконечник 519 GHD RAC

## Принадлежности

287450	Комплект курка на 2 пальца
287449	Комплект курка на 4 пальца
287451	Комплект курка на 4 пальца для изолированной овальной рукоятки
246294	Удлинитель пистолета-распылителя на 254 мм, 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
246295	Удлинитель пистолета-распылителя на 380 мм, 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
246296	Удлинитель пистолета-распылителя на 457 мм, 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
246297	Распылительное сопло на 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
248837	Ремонтный комплект пистолета-распылителя, включающий прокладку, иглу и седло
245994	Комплект защитного устройства наконечника GHD
287032	Фильтр, 60 меш
287033	Фильтр, 100 меш
287034	Фильтр, комбинация 60 и 100 меш

## Шланг-поводок

214912	0,91 м, 1/4 npsm(fbe), 345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)
238383	2 м, 1/4 npsm(fbe), 345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)
246193	1,8 м, 1/4 npsm(fbe), 550 бар (55 МПа, 8000 psi)

## Шланг жидкости - 345 бар (34,5 МПа, 5000 psi)

214915	6,3 мм x 15,2 м, 1/4 npsm(fbe)
238395	9,5 мм x 7,5 м, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f)
238396	9,5 мм x 15 м, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f)
238397	9,5 мм x 30 м, 3/8 npt(m) x 3/8 npsm(f)
238716	12,7 мм x 7,5 м, 1/2 npsm(fbe)
238717	12,7 мм x 15,2 м, 1/2 npsm(fbe)
238718	12,7 мм x 30 м, 1/2 npsm(fbe)

## Шланг жидкости - 510 бар (51 МПа, 7400 psi)

237071	6,3 мм x 15 м, 1/4 npsm(fbe)
237072	9,7 мм x 15 м, 3/8 npsm(fbe)

## Шланг жидкости - 550 бар (55 МПа, 7970 psi)

237213	12,7 мм x 15 м, 1/2 npsm(fbe)
--------	-------------------------------

Компания Graco зарегистрирована в соответствии с I.S. EN ISO 9001.

GRACO N.V.  
Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777

